Fiche Technique

AERO 59™

NETTOYANT ET LUSTRANT POUR ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE

FORMAT	# ITEM
Aérosol	*N/D*
500ml	*N/D*
4 litres	*N/D*
20 Litres	*SOL5920LT*
205 Litres	*SOL59205LT*

Points bénéfiques

TECHNOLOGIE INNOVATRICE

- Détergent synthétique puissant conçu pour nettoyer et lustrer l'aluminium et acier inoxydable
- Ininflammable
- Dissout les films d'oxydation
- Inodore
- Enlève l'oxydation des plaques d'aluminium avant la soudure
- Pouvoir solvant très puissant

DESCRIPTION:

AERO 59 est une formule détergente synthétique puissante conçue pour nettoyer et redonner chimiquement le lustre à l'aluminium et l'acier inoxydable. Spécialement formulé pour enlever, en une seule opération, les films d'oxydation, la corrosion et la saleté. Enlève aussi l'oxydation des plaques d'aluminium avant la soudure. Excellent pour les métaux ferreux et non ferreux.

UTILISATION:

Charpente de camions et de remorques. Maison mobile en aluminium. Bateau en aluminium. Manufacturier de réservoir. Autobus en aluminium. Grille, porte et fenêtre en aluminium. Gares maritimes. Soudure. Fabricant d'acier inoxydable

MODE D'EMPLOI:

FUSIL VAPORISATEUR: Employer **AERO #59** pur et ajuster les proportions avec le débit de réglage de 1 à 6. Mouiller la surface avec de l'eau froide, puis vaporiser la solution de bas en haut. Laisser agir 2 à 5 minutes, puis rincer.

BROSSE, ÉPONGE: Mouiller la surface à l'eau froide. Mélanger 1 partie d'**AERO #59** à 10 parties d'eau dans une chaudière de plastique. Appliquer de bas en haut, puis rincer.
NETTOYAGE DE PLAQUES D'ALUMINIUM AVANT SOUDURE: Mélanger 1 partie d'**AERO #59** à 2 parties d'eau. Appliquer avec un pinceau. Laisser agir 2 minutes, puis essuyer. AUCUN RINÇAGE REQUIS.

"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES"

CARACTÉRISTIQUES	
Aspect	**Liquide incolore,**
Odeur	**Butyle,**
Point éclair	**Ininflammable,**
Densité (eau =1)	**1.13**
Valeur Kauri Butanol	**60 @ 10% conc.**
Taux d'évaporation (Butyle acétate=1)	**< 1**
Point d'ébullition	**100°C**

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE

Dernière révision : Janvier 2008

AÉROCHEM INC.
910, rue Bergar
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, **AÉROCHEM INC**. n'en garantit ni l'exactitude, ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. **AÉROCHEM INC**. dénie expressément toute responsabilité en cas: de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété de **AÉROCHEM INC.**

Technical Data Sheet

AERO 59™

FORMAT	# ITEM
Aerosol	*N/D*
500ml	*N/D*
4 litres	*N/D*
20 Litres	*SOL5920LT*
205 Litres	*SOL59205LT*

CLEANER AND BRIGHTENER FOR ALUMINUM AND STAINLESS STEEL

Benefits

INNOVATING TECHNOLOGY

- Powerful synthetic detergent that cleans brightens aluminium and stainless steel.
- Nonflammable
- Dissolves oxide films
- Odourless
- Removes oxide from aluminium plates prior to welding
- Powerful cleaner

DESCRIPTION:

AERO 59 is a powerful synthetic detergent that cleans and brightens aluminum and stainless steel by chemical action. **AERO 59** has been especially formulated to remove oxidised film, corrosion and dirt in one easy operation. Also removes aluminum oxide from aluminum plates prior to welding.

APPLICATION:

Truck and trailer bodies. Aluminum mobile homes. Aluminum Boats. Tank manufacturers. Aluminum buses. Aluminum screens, windows frames and doors. Shipyards for welding. Stainless steel fabricators.

METHODE OF USE:

Using cleaning gun: Use **AERO 59** pure and vary the proportion by adjusting the mixing valve from 1 to 6 ratio. Pre-Wet the surface using cold water, and then spray the solution starting at the bottom and working way up. Let the solution stand for 2 to 5 minutes then flush clean.
Using brush or sponge: Pre-Wet the surface using cold water. Mix your solution 1 part of **AERO 59** to 10 parts water in a plastic pail. Apply from bottom and work your way up.
Cleaning aluminum plates before welding: Mix 1 part **AERO 59** to 2 parts of water. Apply solution with brush, let stand for 2 minutes then wipe dry. NO RINSING REQUIRED.

"EVALUATED BY HEALTH CANADA FOR FOOD INDUSTRY"

CHARACTERISTICS	
Aspect	**Colourless liquid**
Odour	**Butyl**
Flash Point	**Nonflammable**
Density (eau =1)	**1.13**
Kauri Butanol Value	**60 @ 10% conc.**
Evaporation rate (Butyle acétate=1)	**< 1**
Boiling point	**100°C**

THE LOGICAL SOLUTION TO LUBRIFICATION AND CLEANING PROBLEMS

AÉROCHEM INC.
910, rue Bergar
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but **AEROCHEM INC**. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a service to persons purchasing or using the material to which it refers and **AEROCHEM INC**. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including death) arising directly or indirectly from reliance upon the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of **AÉROCHEM INC.**

Last revised : January 2008